



EMIS-MAIL для безопасной обработки почты

СКАНЕР ПОЧТЫ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПИСЕМ-БОМБ И СВУ В БАНДЕРОЛЯХ



- Автоматическая проверка бандеролей и писем шириной до 45 см и толщиной до 7,5 см
- Обнаружение детонаторов, батарей, триггерных цепей и других металлических компонентов писем-бомб
- Отсутствие сигнала тревоги на металлические скобы, скрепки для бумаги и спирали для переплета
- Эргономичный, компактный дизайн
- Подтверждение сигнала ОК/ALARM(ТРЕВОГА) для каждого проверенного опрвления
- Работает от электросети и от аккумуляторных батарей NiMH (опция)
- Калибровка или периодическое техническое обслуживание не требуется
- Встроенное зарядное устройство
- Опциональный встроенный детектор радиоактивных материалов

СЕРТИФИЦИРОВАН
В СООТВЕТСТВИИ С
РЕГЛАМЕНТОМ ЕС 185/2010
ОБ КОНТРОЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОЧТЫ

РАЗРЕШЕННОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ



СИГНАЛ ТРЕВОГИ



СИГНАЛ ТРЕВОГИ / ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ



Scan QR code to see
the EMIS-MAIL video



www.ceia.net

Выявление угрозы электромагнитным методом



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Высокая скорость проверки		
	Отсутствие сигнала тревоги на металлические скобы, скрепки для бумаги и спирали для переплета		
	Цифровое программирование с графическим OLED дисплеем высокого разрешения		
	Визуальный и звуковой сигналы тревоги		
	Встроенная Система Самодиагностики		
	Постоянное сохранение рабочих параметров без использования резервных батарей		
	Автономная работа с питанием от сети или аккумуляторов (опционально)		
	Специальные настройки для проверки тюремных отправок (согласно требованиям Департамента Юстиции (США))		
	Соответствует требованиям стандарта NIJ-0602.02 Департамента Юстиции (США)		
	КОНСТРУКЦИЯ	Входное окно	450 мм x 75 мм
Степень защиты		IP40	
РАЗМЕРЫ	450 мм x 565 мм x 250 мм (ШxГxВ)		
ВЕС	16 кг		
ПИТАНИЕ	Напряжение	100-277 В~±10%, 47-63Гц с внешним AC/DC адаптером	
	Ток	1,3 А макс	
	Работа от аккумуляторов	6 x 1,2В NiMH размер D	
	Время работы от аккумуляторов (опционально)	Время работы от аккумуляторов: 12 часов Встроенное зарядное устройство: время зарядки 6 часов	
ПРОГРАММИРОВАНИЕ	Тип	Локальное: с помощью встроенной клавиатуры Удаленное: через Bluetooth или порт RS232	
	Объем памяти регистратора событий:	10 000 событий	
	СИГНАЛ ТРЕВОГИ	Звуковой	Встроенный звонок
	Визуальный	Высококонтрастный графический OLED дисплей с индикацией на гистограмме / определением зоны расположения Светодиодные индикаторы на панели управления: БЕЛЫЙ: питание ЗЕЛЕНый: ОК КРАСНЫЙ: Тревога, Самодиагностика СИНИЙ: Тревога, обнаружение радиоактивной субстанции	
БЕЗОПАСНОСТЬ/ ЗАЩИТА	Доступ к программированию защищен паролем		
	Работает от постоянного тока низкого напряжения		
ОБМЕН ДАННЫМИ	Встроенный Bluetooth (FCC ID: QOQWT12 - IC:5123A-BGTWT12A), порт RS232		
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Температура	Рабочая	от -10 до +50 °C
		Хранения	от -25 до +60 °C
	Относительная влажность	от 5 до 90 %, без конденсации	
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ*	БЕЗОПАСНОСТЬ	EN61010-1	
		ACGIH, 2014 Threshold Limit Value (TLV)	
		IEEE C95.1-2005	
		EC-Rec. 1999/519/EC	
		EN 50364:2010	
* Протоколы испытаний предоставляются по запросу	ЭМС	EN61000-6-1	
		EN61000-6-3	
		РЭУ	EN300330: Short Range Devices (SRD)
ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР НАТО	6665150105807		

ЭРГОНОМИЧНЫЙ, КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

ВХОДНОЙ ЛОТК ДЛЯ ПИСЕМ И БАНДЕРОЛЕЙ

СЕНСОРНАЯ ЗОНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ОПЦИЯ)



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ЗОНА ВЫХОДА ПИСЕМ И БАНДЕРОЛЕЙ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ

АКСЕССУАРЫ / ОПЦИИ

ОБНАРУЖЕНИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

По запросу предоставляется модернизация системы для обнаружения радиоактивных источников. Индикация гамма-излучения включает в себя указание уровня радиоактивности (низкий/средний/высокий) и значения CPS (количество распадов в секунду).
Время анализа: 5 секунд

ТРАНСПОРТНЫЙ КЕЙС | КОД ТОВАРА 67226

МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ EMIS-MAIL | КОД ТОВАРА 76332

- 1 Пластиковый ящик для приема писем и бандеролей на выходе из сканера
- 2 Ящик для принадлежностей (2 шт.)
- 3 Комплект тест-объектов | PASS / NO PASS
- 4 Стол-тележка из нержавеющей стали AISI 304
- 5 Защитные диски
- 6 Поворотное колесо с тормозом (4 шт)

Размеры: 800 x 660 мм x 960 мм (Ш x Г x В)



www.ceia.net

CEIA оставляет за собой право в любой момент и без уведомления производить изменения в моделях (включая программное обеспечение), аксессуарах и дополнительном оборудовании, в ценах и условиях поставки - DP210K0007V3000xRU